

## SEMIREMOLQUE MODELO 60 GSL-3+4

Capacidad máxima de carga	70 Toneladas
Peso semiremolque	10.102 kg.
Peso eje Flip	1.135 kg.
Dimensiones de la cubierta	Largo cubierta 7.620 mm., ancho cama 2.590 mm.
King Pin	Perno enganche de 2"
Cuello cisne	Cuello hidráulico desmontable de 3 posiciones y 2.59 m. de largo.
Cama	De roble o Apitong de 2 pulg. nominal con malla metálica en centro de las vigas principales.
Rampas Frontales	Abatibles, de acero con orugas.
Extensiones Laterales	De acero al crisol con Seguro Posición Adentro/Afuera.
Amarre	7 argollas "ROTO RINGS"® giratorias 360° de amarre c/ lado
Controles	Válvula de control de fácil acceso.
Canalización Eléctrica	Luces L.E.D. bi-voltaje y canalización eléctrica modular sellada USA Star PLUS con toma de corriente ATA de 7 vías.
Toma Hidráulica (No incluye acople rápido)	Alimentación línea húmeda para operación con toma de fuerza del tracto camión.
Chasis	Cuatro vigas en I de 406 mm., en acero de alta resistencia de 100.000 P.S.I.
Vigas Transversales	Viga en I pasada por vigas principal
Cilindros Hidráulicos	Dos Principales de 197 mm., uno de cierre de 76mm., uno de soporte de cuello de ganso de 102mm.
Cubos	Seis cubos tipo disco, sellos de aceite Stemco, cubo pilotado.
Llantas	16 tipo disco 8.25 x 22.5
Neumáticos	16 neumáticos de 275/70R22.5 (H) Radiales con bandas de acero.
Suspensión	Neumática con capacidad combinada de 45.400 kg., válvula de descarga.
Ejes	Tres de 127 mm. de diámetro, con capacidad 11.350Kg. c/u, soportes serie H.M.
Eje Flotante	Tercer eje flotante neumático
Eje Flip	Cuarto eje abatible mecánico.
Frenos	De aire, ajuste automático de desgaste.
Freno de Estacionamiento	Frenos de resortes en todas las ruedas.
Colores (Según stock)	Amarillo, rojo, negro o azul con pintura de poliuretano.
La presente descripción es sólo informativa	Las especificaciones pueden sufrir modificaciones sinprevio aviso

